



Bezpečnostní list

Odpovídá 29 OSHA CFR 1910.1200 a je v souladu s globálně harmonizovaným systémem OSN Datum revize: 21.01.2022

Revize: 0

Oddíl 1 - Identifikace chemického výrobku a společnosti

1.1 Název produktu: **Speed Sauce Plus**

1.2 Synonymum: Směs denaturovaného etanolu

1.3 VP Racing Fuels, Inc., 7124 Richter Road, Elmendorf, TX 78112, 210.635.7744

1.4 Doporučené použití: Vstřikovací kapalina na bázi vody a etanolu

1.5 **OMEZENÍ POUŽITÍ** Tato INJEKČNÍ KAPALINA NENÍ PALIVO

1.6 Číslo tísňové linky: **CHEMTREC 800-424-9300**

Mezinárodní nouzové telefonní číslo: **+1-703-527-3887**

1.7 Čísla tísňového volání CHEMTREC v zemi viz oddíl 16.3.

Oddíl 2 - Identifikace nebezpečí

2.1 NEBEZPEČÍ GHS

Třídy nebezpečí

Hořlavé
Podráždění

Kategorie nebezpečnosti

kapaliny Kategorie 2
očí Kategorie 2A

2.2 Signální slovo: **Nebezpečí**



Flame



Dráždivé



Nepřibližujte se k dětem

2.4 Standardní věty o nebezpečnosti

FYZIKÁLNÍ NEBEZPEČÍ:

H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.

ZDRAVOTNÍ RIZIKA:

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

Speed Sauce Plus

Odpovídá předpisu 29 OSHA CFR 1910.1200 a je v souladu s globálně harmonizovaným systémem OSN.

NEBEZPEČÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:	H411: Žádné
VAROVÁNÍ:	P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P210: Chraňte před jiskrami a otevřeným ohněm - zákaz kouření. P240: Pozemní nebo celní kontejner a přijímací zařízení. P241: Používejte nevýbušná zařízení. P242 Používejte pouze nejiskřivé nářadí. P243 Přijměte preventivní opatření proti statickému výboji.
POŽADAVKY NA ODPOVĚĎ:	:PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně vyplachujte vodou po dobu nejméně 15 minut. P313+P337: Pokud podráždění očí přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. P370: V případě požáru použijte k uhašení pěnu, oxid uhličitý nebo suché chemikálie.
PROHLÁŠENÍ O SKLADOVÁNÍ:	Skladujte na dobře větraném místě. udržujte v chladu.
PROHLÁŠENÍ O LIKVIDACI	Zlikvidujte obsah a obal podle místních, regionálních, národních nebo mezinárodních předpisů.

2.5 Nebezpečnost, která není klasifikována jinak (HNOC) nebo na kterou se nevztahuje GHS: Opakovaná expozice může.

způsobují vysušení nebo popraskání pokožky. PŘI POŠKOZENÍ KŮŽE okamžitě svlékněte veškerý kontaminovaný oděv. Opláchněte pokožku vodou.

Oddíl 3 - Složení / informace o složkách

3.1

CAS#	EC#	Chemické názvy	Procenta	Klasifikace
64-17-5	200-578-6	Ethanol	80	Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319
56-81-5	200-289-5	Glycerol	1.5	Není klasifikováno
7722-84-1	231-765-0	Peroxid vodíku	0.125	Ox. Liq. 1 H272, Eye Irrit. 2 A H319, Dráždí kůži, H315
7732-18-5	231-791-2	Voda	18.4	Není klasifikováno

Speed Sauce Plus

Odpovídá předpisu 29 OSHA CFR 1910.1200 a je v souladu s globálně harmonizovaným systémem OSN.

Oddíl 4 - Opatření první pomoci

4.1 Popis opatření první pomoci

Obecné informace: Ujistěte se, že zdravotnický personál zná materiál(y), o který(é) se jedná, a že přijal opatření na svou ochranu.

Po vdechnutí: Po vdechnutí: Vyveďte oběť na čerstvý vzduch a udržujte ji v klidu v poloze, která je pro dýchání pohodlná. Pokud se necítíte dobře, zavolejte toxikologické středisko nebo lékaře/lékačku.

Po kontaktu s kůží: Opláchněte kůži velkým množstvím vody a mýdla po dobu nejméně 15 minut a zároveň si sundejte kontaminovaný oděv a obuv. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Před opětovným použitím oděv vyperte.

Sledování očního kontaktu: Vyplachujte oči velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut a občas nadzvedněte horní a dolní víčka. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Po požití: Nevymolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2 Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní i opožděné:

4.2.1 : Při styku s očima může dojít k podráždění. Příznaky mohou zahrnovat nepříjemné pocity nebo bolest a zarudnutí. Silná nadměrná expozice může vést k otoku spojivek spolu s poškozením tkáně.

4.2.2 : Dlouhodobý a opakovaný kontakt kapaliny s pokožkou může způsobit její odmaštění a vysušení a vést k podráždění a dermatitidě.

4.2.3 : Požití kapaliny může způsobit opilost, bolest hlavy, bolest zažívacího traktu, nevolnost a zvracení vedoucí k depresi centrálního nervového systému. Je třeba zabránit vdechnutí kapaliny do plic, protože i malé množství může způsobit chemický zápal plic, edém plic a dokonce smrt.

4.2.4 : Dlouhodobé vdechování vysokých koncentrací par může vyvolat bolesti hlavy, závratě, nevolnost a poruchy vidění. Nadměrná expozice může způsobit depresi centrálního nervového systému, ztrátu vědomí, poškození jater a smrt v důsledku selhání dýchání.

4.3 Údaj o případné okamžité lékařské péči a zvláštním ošetření: Závažnost následků po expozici může souviset spíše s dobou mezi expozicí a ošetřením než s mírou expozice. Proto je třeba jakoukoli expozici rychle ošetřit.

Poznámka pro lékaře: Pokud zjistíte, že se jedná o naléhavou zdravotní situaci. Specifická chemická identita je nezbytná pro nouzové ošetření nebo první pomoc, okamžitě sdělí specifickou chemickou identitu. Volejte CHEMTREC 800-424-9300 nebo +1-703-527-3887. Jakmile to okolnosti dovolí, budeme vyžadovat písemné prohlášení o potřebě a dohodu o zachování důvěrnosti. V situacích, které nejsou naléhavé, budeme na základě písemné žádosti sdělovat konkrétní chemickou identitu.

Oddíl 5 - Protipožární opatření

Obecné nebezpečí požáru: Vysoce hořlavá kapalina a páry.

5.1 Hasicí prostředky:

Vhodná hasicí média: Vodní mlha. Pěna odolná vůči alkoholu. Suchý chemický prášek. Oxid uhličitý (CO₂).

Nevhodná hasicí média: V žádném případě nepoužívejte jako hasicí prostředek proud vody, protože by došlo k rozšíření požáru.

Speed Sauce Plus

Odpovídá předpisu 29 OSHA CFR 1910.1200 a je v souladu s globálně harmonizovaným systémem OSN.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: Páry mohou se vzduchem tvořit výbušné směsi. Výpary se mohou dostat do značné vzdálenosti ke zdroji vznícení a vzplanout. Při požáru se mohou tvořit zdraví nebezpečné plyny.

5.3 Rada pro hasiče: Hasiči by měli nosit celoochranný dýchací přístroj a nepropustný ochranný oděv. Hasiči by se měli vyvarovat vdechování zplodin hoření.

Další informace: Nevypouštějte splašky z požáru do kanalizace nebo vodních toků.

Oddíl 6 - Opatření při náhodném uvolnění

6.1 Osobní bezpečnostní opatření, ochranné pomůcky a nouzové postupy:

6.1.1 Pro personál, který není v nouzi: Udržujte nepotřebný personál v dostatečné vzdálenosti. Udržujte lidi v dostatečné vzdálenosti od rozlitých a uniklých látek a proti větru. Přijměte preventivní opatření proti statickému výboji. Odstraňte všechny zdroje vznícení. V bezprostřední blízkosti nekuřte, nevytvářejte plameny, nejiskřete a nešijte jiskry. Při úklidu používejte vhodné ochranné pomůcky a oděv. Nevdechujte mlhu a výpary. Nedotýkejte se poškozených nádob nebo rozlitého materiálu, pokud nemáte vhodný ochranný oděv. Uzavřené prostory před vstupem do nich vyvětrejte. Pokud se nepodaří omezit rozlité větší množství látky, je třeba informovat místní orgány.

6.1.2 Pro záchranáře: Udržujte nepotřebný personál mimo dosah. Při úklidu používejte vhodné ochranné pomůcky a oděv. Používejte osobní ochranu doporučenou v oddíle 8 bezpečnostního listu.

6.2 Opatření pro ochranu životního prostředí: Vyhněte se přímému kontaktu s materiálem. Zastavte únik, pokud nehrozí riziko. Přemístěte nádoby z místa úniku. Zabraňte vniknutí do kanalizace nebo vodních toků.

6.3 Metody a materiál pro omezení šíření a čištění:

6.3.1 Pro zadržení: Odstraňte všechny zdroje vznícení (v bezprostředním okolí nekuřte, nevytvářejte světlice, jiskry ani plameny). Udržujte hořlaviny, jako je dřevo, papír a olej, mimo dosah rozlitého materiálu. Přijměte preventivní opatření proti statickému výboji. Používejte pouze nejiskřící nářadí. Výrobek se bude šířit po vodní hladině. Zabraňte vniknutí do vodních toků, kanalizace, sklepů nebo uzavřených prostor.

6.3.2 K úklidu:

6.3.2.1 Malý únik; pohlťte zeminou, pískem nebo jiným nehořlavým materiálem a přeneste do kontejnerů k pozdější likvidaci. Povrch důkladně očistěte, abyste odstranili zbytky kontaminace.

6.3.2.2 Velký únik: Pokud je to bez rizika, zastavte tok materiálu. Pokud je to možné, rozlitého materiálu přehraďte hrází. Použijte nehořlavý materiál, jako je vermikulit, písek nebo zemina, aby se produkt vsákl, a umístěte jej do kontejneru k pozdější likvidaci. Po obnovení produktu vypláchněte oblast vodou.

6.3.3 Další informace: Nikdy nevracejte rozlité látky do původních nádob k opětovnému použití. Materiál ukládejte do vhodných, zakrytých a označených nádob.

6.4 Odkaz na jiné oddíly: Viz oddíl 8 bezpečnostního listu pro osobní ochranu. Informace o likvidaci odpadu viz oddíl 13 bezpečnostního listu.

Oddíl 7 - Manipulace a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení: Vyhněte se vdechování výparů. Zabraňte kontaktu s očima, kůží a oděvem. Dodržujte správné postupy průmyslové hygieny. Zajistěte dostatečné větrání. Používejte vhodné osobní ochranné prostředky. Po manipulaci si důkladně umyjte ruce. Kontaminovaný pracovní oděv by neměl být vynášen z pracoviště. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Speed Sauce Plus

Odpovídá předpisu 29 OSHA CFR 1910.1200 a je v souladu s globálně harmonizovaným systémem OSN.

7.2 Podmínky bezpečného skladování, včetně případných neslučitelností: Skladujte uzavřené na chladném, suchém a dobře větraném místě mimo dosah přímého slunečního záření. Uchovávejte mimo dosah tepla, jisker a otevřeného ohně. Zabraňte hromadění elektrostatického náboje použitím běžných technik spojování a uzemňování. Skladujte v těsně uzavřeném obalu. Skladujte odděleně od neslučitelných materiálů (viz oddíl 10).

Oddíl 8 - Kontrola expozice / Osobní ochrana

8.1

Chemické názvy	ACGIH- TLV	OSHA - PEL
Ethanol	1000 ppm TWA	1000 ppm TWA
Glycerol	10 mg/m ³ TWA	15 mg/m ³ TWA
Peroxid vodíku	1,4 mg/m ³	1,4 mg/m ³

8.2

ACGIH® = Americká konference vládních průmyslových hygieniků. TLV® = prahová limitní hodnota.

OSHA = americký úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. PEL = přípustné expoziční limity.

POZNÁMKA: TWA Znamená "TWA je průměrná expozice zaměstnance v ovzduší za jakoukoli osmihodinovou pracovní směnu 40hodinového pracovního týdne, která nesmí být překročena.

8.3 Větrání: Zajistěte všeobecné nebo místní odsávací větrací systémy, abyste udrželi koncentrace v ovzduší pod hodnotami TLV/PEL. Upřednostňuje se místní odsávací větrání, protože zabraňuje rozptylu kontaminantů do pracovního prostoru tím, že je kontroluje u zdroje.

8.4 Kontaminované zařízení: Oddělte kontaminovaný pracovní oděv od běžného oblečení a před dalším použitím jej vyperte. Odstraňte tento materiál z obuvi a vyčistěte osobní ochranné pomůcky.

8.5 Osobní ochranné prostředky

8.5.1 Ochrana dýchacích cest

Z posouzení rizik vyplývá, že jako záloha k technickým kontrolám jsou vhodné celoobličejové respirátory s víceúčelovou kombinací (US) nebo respirátorové kazety typu AXBEK (EN 14387). Pokud je respirátor jediným ochranným prostředkem, použijte celoobličejový respirátor s přívodem vzduchu. Používejte respirátory a součásti testované a schválené podle příslušných vládních norem, jako je NIOSH (USA) nebo CEN (EU).

8.5.2 Ochrana rukou

Zacházejte s ním v rukavicích. Rukavice je třeba před použitím zkontrolovat. Používejte správné techniky odstraňování rukavic, abyste zabránili kontaktu s pokožkou tohoto výrobku. Kontaminované rukavice po použití zlikvidujte. Vyberte si rukavice testované podle normy **ANSI/ISEA 105- 2011** nebo evropské normy EN374.

Úplný kontakt: Styk s

rozstříkem: Viton:

Viton

Registrovaná ochranná známka společnosti The Chemours Company FC, LLC.

8.5.3 Ochrana očí

Obličejový štít a ochranné brýle Používejte zařízení na ochranu očí testované a schválené podle příslušných vládních norem, jako je NIOSH (USA) nebo EN 166 (EU).

8.5.4 Ochrana pokožky a těla

Nepropustný oděv, nehořlavý antistatický ochranný oděv, typ ochranného prostředku musí být zvolen podle koncentrace a množství nebezpečné látky na konkrétním pracovišti.

8.6 Piktogramy ochranného oděvu

Speed Sauce Plus

Odpovídá předpisu 29 OSHA CFR 1910.1200 a je v souladu s globálně harmonizovaným systémem OSN.



Oddíl 9 - Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1

Fyzický stav: Vzhled:

kapalný: Zelený **zápach:**

Alkohol

Tlak par: Nemá k dispozici **Hustota**

par (vzduch=1): Specifická

hmotnost (H₂O=1,): 0,851 Relativní

hustota: Nemá k dispozici **Prahová**

hodnota zápachu: Nemá k dispozici

Hořlavost (pevná látka, plyn): Neuplatňuje se.

Rychlost odpařování: Nemá k dispozici

Rozdělovací koeficient oktanol/voda: Nemá k dispozici

Rozpustnost ve vodě: Rozpustnost: Nerozpustný

Bod tání/tuhnutí: Teplota vzplanutí: 64°F,
(18°C) v blízkosti kelímku **Teplota**

varu/rozsah: Nemá k dispozici

Dolní meze výbušnosti (objemová % na vzduchu):

Horní meze výbušnosti (obj. % ve vzduchu): Nemá k
dispozici **Viskozita:** Nemá k dispozici

Teplota samovznícení: Teplota rozkladu:

Nemá k dispozici **pH:** 5-9

Oddíl 10 - Stabilita a reaktivita

10.1 Stabilita: Stabilní za běžných podmínek použití a skladování

10.2 Polymerizace: Nebyla zaznamenána nebezpečná polymerace

10.3 Chemické neslučitelnosti: Silná oxidační činidla

10.4 Nebezpečné produkty rozkladu: Při hoření vzniká oxid uhelnatý a oxid uhličitý.

10.5 Podmínky, kterým je třeba se vyhnout: Vyhněte se teple, jiskrák, otevřenému ohni a jiným zdrojům vznícení. Zabraňte hromadění elektrostatického náboje používáním běžných technik spojování a uzemňování.

Oddíl 11- Toxikologické informace

11.1

ATE (perorálně): ATE

(kůže): 3450 mg/kg: 2000

mg/kg

ATE (vdechování par/mlhy): >20 mg/l

11.1.1 Výsledky testů podle pokynů OECD nalezené v databázi Evropské chemické agentury ukazují, že tento výrobek neobsahuje žádné složky, které by způsobovaly škodlivou orální toxicitu.

11.1.2 Výsledky testů podle pokynů OECD nalezené v databázi Evropské chemické agentury ukazují, že tento výrobek neobsahuje žádné složky, které by způsobovaly škodlivou dermální toxicitu.

11.1.3 Výsledky testů podle pokynů OECD nalezené v databázi Evropské chemické agentury ukazují, že tento výrobek neobsahuje žádné složky, které by způsobovaly škodlivou inhalační toxicitu.

11.2 Cesta vstupu: Kontakt s očima.

Speed Sauce Plus

Odpovídá předpisu 29 OSHA CFR 1910.1200 a je v souladu s globálně harmonizovaným systémem OSN.

11.3 Nebezpečí aspirace: Z databáze Evropské chemické agentury vyplývá, že žádná složka výrobku nemůže být smrtelná, pokud dojde k jejímu požití a vniknutí do dýchacích cest.

11.4 Mutagenita: Výsledky testů podle směrnice OECD nalezené v databázi Evropské chemické agentury neprokázaly, že by některá ze složek výrobku způsobovala genetické defekty.

11.5 Žiravost/podráždění kůže: Z výsledků testů podle směrnice OECD nalezených v databázi Evropské chemické agentury vyplývá, že žádné složky výrobku nezpůsobují podráždění kůže. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

11.6 Vážné poškození/podráždění očí: Výsledky testů podle směrnice OECD nalezené v databázi Evropské chemické agentury ukazují, že složky tohoto výrobku způsobují vážné podráždění očí.

11.7 Toxicita pro reprodukci: Výsledky testů podle směrnice OECD nalezené v databázi Evropské chemické agentury neprokázaly, že by složky tohoto výrobku způsobovaly poškození plodnosti nebo nenarozeného dítěte.

11.8 Senzibilizace kůže Výsledky testů podle pokynů OECD nalezené v databázi Evropské agentury pro chemické látky neprokázaly, že by složky výrobku způsobovaly citlivost kůže.

11.9 Respirační senzibilizace Výsledky testů podle pokynů OECD nalezené v databázi Evropské chemické agentury neprokazují, že by složky výrobku způsobovaly respirační senzibilizaci.

11.10 Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice): Z databáze Evropské chemické agentury vyplývá, že složky č tohoto výrobku mohou způsobit poškození cílových orgánů v důsledku jednorázové expozice.

11.11 Toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice): Z databáze Evropské chemické agentury vyplývá, že složky č tohoto výrobku mohou způsobit poškození cílových orgánů v důsledku opakované expozice.

11.12 Příznaky a symptomy: Příznaky: Účinky způsobené expozicí mohou zahrnovat: Bolesti hlavy, závratě, ospalost. Příznaky mohou být opožděné.

11.13 Karcinogenita: Výsledky testů podle směrnice OECD nalezené v databázi Evropské chemické agentury neprokázaly, že by složky tohoto výrobku způsobovaly rakovinu.

Oddíl 12 - Ekologické informace

12.1

Název produktu	Výsledky	Druhy	Expozice
Ethanol	LC50 14200 mg/l	Ryby	96 hodin
Glycerol	LC50 54000 mg/l	Ryby	96 hodin
Peroxid vodíku	LC50 16,4 mg/l	Ryby	96 hodin

Toxicita: Výsledky testů podle směrnice OECD nalezené v databázi Evropské agentury pro chemické látky neprokázaly, že by složky výrobku způsobovaly dlouhodobou toxicitu pro vodní organismy.

12.2 Mobilita: Pluje na vodě.

12.3 Perzistence/rozložitelnost: Technické údaje nejsou přesvědčivé.

12.4 Bioakumulace: Technické údaje nejsou přesvědčivé.

Speed Sauce Plus

Odpovídá předpisu 29 OSHA CFR 1910.1200 a je v souladu s globálně harmonizovaným systémem

12.5 Další nežádoucí účinky: Neprůkazné technické údaje.

Speed Sauce Plus

Odpovídá předpisu 29 OSHA CFR 1910.1200 a je v souladu s globálně harmonizovaným systémem OSN.

Oddíl 13 - Úvahy o likvidaci

13.1 Likvidace: PRÁZDNOU NÁDOBU ZNOVU NEPOUŽÍVEJTE! Nádobu je třeba před likvidací vyprázdnit. Pro podrobná doporučení kontaktujte licencovaného dodavatele. Dodržujte platné federální, státní a místní předpisy.

Oddíl 14 - Informace o dopravě

14.1 Převážní informace DOT



Identifikační číslo: UN 1170

Převážní název: Ethanolový roztok

Třída nebezpečnosti: 3

Balící skupina: II

Označení:

Označení:

Hořlavina: Hořlavý

14.2 Informace o přepravě IMDG



Identifikační číslo: UN 1170

Převážní název: ROZTOK ETHANOLU

Třída nebezpečnosti:

3 Skupina balení: II

Bod vzplanutí: (18 °C c.c.) Číslo EmS: F-E, S-

D Etiketa: F-E, S-D

Označení: Hořlavé:

Hořlavý

Speed Sauce Plus

Odpovídá předpisu 29 OSHA CFR 1910.1200 a je v souladu s globálně harmonizovaným systémem OSN.

14.3

Informace OSN o přepravě nebezpečného zboží



Identifikační číslo: UN 1170

Přepravní název: Ethanolový roztok

Třída nebezpečnosti: 3

Balící skupina: II

Označení:

Označení:

Hořlavina: Hořlavý

Oddíl 15 - Regulační informace

15.1 Předpisy USA:

TSCA: Všechny složky tohoto výrobku jsou uvedeny v seznamu TSCA nebo jsou vyňaty z požadavků seznamu TSCA podle 40 CFR 720.30.

Toxic Release Inventory (TRI): Tento výrobek neobsahuje chemické látky, na které se vztahují požadavky na ohlašování podle oddílu 313 zákona o havarijním plánování a právu Společenství na informace z roku 1986 (40 CFR 372).

Nebezpečné látky CERCLA a odpovídající RQ: Žádné

Program Společenství Právo vědět SARA: Žádné

Zákon o čistotě vody: Žádné

Zákon o čistotě ovzduší: Žádné

OSHA: Všechny složky jsou uvedeny v 29 CFR 1910.1200.

Státní předpisy

Žádné varování Prop 65 www.P65Warnings.ca.gov

Chemikálie na následujících státních seznamech práva vědět:

Massachusetts: Všechny složky tohoto výrobku jsou uvedeny v seznamu státu Massachusetts nebo jsou z požadavků seznamu vyňaty.

New Jersey: Všechny složky tohoto výrobku jsou uvedeny v seznamu státu New Jersey nebo jsou z požadavků seznamu vyňaty.

Pensylvánie: Všechny složky tohoto výrobku jsou uvedeny v pensylvánském seznamu nebo jsou z požadavků seznamu vyňaty.

15.2 Mezinárodní předpisy:

Australský seznam chemických látek: Všechny složky tohoto výrobku jsou uvedeny v Seznamu nebo jsou z požadavků Seznamu vyňaty.

Národní seznam existujících chemických látek na Tchaj-wanu: Všechny složky tohoto výrobku jsou uvedeny v seznamu nebo jsou z požadavků na seznam vyňaty.

Speed Sauce Plus

Odpovídá předpisu 29 OSHA CFR 1910.1200 a je v souladu s globálně harmonizovaným systémem OSN.

Filipínský seznam chemikálií a chemických látek Všechny složky tohoto výrobku jsou uvedeny v seznamu nebo jsou z požadavků seznamu vyřaty.

Čínský seznam existujících chemických látek: Všechny složky tohoto výrobku jsou uvedeny v Seznamu nebo jsou z požadavků Seznamu vyřaty.

Oddíl 16 - Další informace

16.1 Odmítnutí odpovědnosti: Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu jsou založeny na údajích, které jsou považovány za přesné k datu zpracování tohoto bezpečnostního listu. NIKDO však nepřebírá odpovědnost za jakékoli škody nebo zranění vzniklé v důsledku neobvyklého použití nebo nedodržení doporučených postupů. Výše uvedené informace jsou poskytovány pod podmínkou, že osoba, která je obdrží, určí vhodnost výrobku pro svůj konkrétní účel, a pod podmínkou, že přebírá riziko spojené s jejich použitím.

16.2 Odkazy: Databáze CHEMpendium Kanadského centra pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (CCOHS), JJ Keller online, databáze Evropské chemické agentury Chinese Data Base Classification Labeling of Hazardous Chemicals, australská databáze GHS Chemical Classification a MSDS a SDS chemických látek v této směsi.

16.3 Čísla tísňového volání CHEMTREC v zemi:

Okres	Jazyk pozdravu	Město	Místní číslo	Bezplatné číslo
Argentina	Latinská Amerika Španělština	Buenos Aires	54-1159839431	
Brazílie	Portugalština	Rio De Janeiro	55-2139581449	
Brazílie	Portugalština	Sao Paulo	55-1143491359	
Brazílie - Bezplatná telefonní linka	Portugalština		0800 892 0479	0800 892 0479
Kajmanské ostrovy	Angličtina	Místní (národní)	345-749-8392	
Chile	Latinská Amerika Španělština	Santiago	56 2 2581 4934	
Kolumbie	Latinská Amerika Španělština		01800-710-2151	01800-710-2151
Kostarika	Latinská Amerika Španělština		506-40003869	
Dominikánská republika Republika	Latinská Amerika Španělština	Santo Domingo	1 (829) 956-7588	
Salvador	Latinskoameri cká španělština	San Salvador	503 2136 7633	
Grenada	Angličtina	Svatý Jiří	1 (473) 230-0165	
Guinea	Francouzština		224 660 71 03 00	
Mexiko	Latinská Amerika Španělština		01-800-681-9531	01-800-681-9531
Panama	Latinská Amerika Španělština		507-8322475	
Peru	Latinskoameri cká španělština	Lima	51-17071295	

Speed Sauce Plus

Odpovídá předpisu 29 OSHA CFR 1910.1200 a je v souladu s globálně harmonizovaným systémem OSN.

Trinidad a Tobago	Angličtina	Národní číslo	1-868-224-5716	
-------------------	------------	---------------	----------------	--

Okres	Jazyk pozdravu	Město	Místní číslo	Bezplatné číslo
Indie	hindština, bengálština, angličtina		000-800-100-7141	000-800-100-7141
Indonésie	Indonéský		001-803-017-9114	001-803-017-9114
Izrael	Hebrejšťina	Tel Aviv	972-37630639	
Japonsko	Japonský	Tokio	81-345209637	
Malajsie	Malajština	Kuala Lumpur	60-392125794	1-800-815-308
Filipíny	Tagalog	Manila	+63 2 8395 3308 a 1-800-1-116-1020	1-800-1-116-1020
Rusko	Ruský		8-800-100-6346	8-800-100-6346
Saúdská Arábie	Arabština a angličtina		966-8111095861	
Singapur	Angličtina a mandarínština		65-31581349	800-101-2201
Jižní Korea	Korejský			003-0813-2549 a 080-822-1374
Tchaj-wan	Mandarínská	Taipei	886-2-7741-4207	00801-14-8954
Thajsko	Thai		001-800-13-203-9987	001-800-13-203-9987
Indie	hindština, bengálština, angličtina		000-800-100-7141	000-800-100-7141

Okres	Jazyk pozdravu	Město	Místní číslo	Bezplatné číslo
Austrálie	Angličtina	Sydney	61-290372994	
Nový Zéland	Angličtina	Auckland	64-98010034	

Okres	Jazyk pozdravu	Město	Místní číslo	Bezplatné číslo
Jihoafrická republika	Angličtina	Žádné	0-800-983-611	0-800-983-611

16.4 Datum přípravy SDS 01/21/2022 SDS Datum předchozího vydání: Žádné

Připravila společnost SJC Compliance Education,
Inc. 1319 Varese Dr.
Pearland, TX.
steve@sjcedu.org